

Cebu S2

Nástenná klimatizačná jednotka

- Easy Filter Plus
- Ovládanie pomocou umelej inteligencie (AI)
- Wi-Fi - Samsung SmartThings
- Infračervený **solárny** ovládač je súčasťou balenia

A++

A+

AIRISE
SmartThings



Typ	Nominálny výkon		Jednotka	Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	Energetická účinnosť		MOC za set bez DPH
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)				Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		Chladenie SEER	Vykurovanie SCOP	
AR50F07C1AHNEU	2,00	2,20	Vnúťorná	820x299x215	9,1	6,35	9,52	1f	7,60	4,20	960 €
AR50F07C1AHXEU			Vonkajšia	710x540x220	24,0			220-240/50			
AR50F09C1AHNEU	2,50	3,20	Vnúťorná	820x299x215	9,1	6,35	9,52	1f	7,40	4,20	1 028 €
AR50F09C1AHXEU			Vonkajšia	710x540x220	24,0			220-240/50			
AR50F12C1AHNEU	3,50	3,50	Vnúťorná	820x299x215	9,1	6,35	9,52	1f	7,00	4,20	1 142 €
AR50F12C1AHXEU			Vonkajšia	710x540x220	24,4			220-240/50			
AR50F15C1AHNEU	4,25	4,30	Vnúťorná	820x299x215	9,1	6,35	9,52	1f	7,60	4,50	1 439 €
AR50F15C1AHXEU			Vonkajšia	790x548x285	30,7			220-240/50			
AR50F18C1AHNEU	5,00	6,00	Vnúťorná	1 055x299x215	12,5	6,35	12,70	1f	7,00	4,10	1 759 €
AR50F18C1AHXEU			Vonkajšia	880x638x310	36,8			220-240/50			
AR50F24C1AHNEU	6,50	7,40	Vnúťorná	1 055x299x215	12,5	6,35	15,88	1f	6,80	4,30	2 320 €
AR50F24C1AHXEU			Vonkajšia	880x638x310	38,6			220-240/50			

Luzon S2

Nástenná klimatizačná jednotka

- Easy Filter Plus
- Ovládanie pomocou umelej inteligencie (AI)
- Wi-Fi - Samsung SmartThings
- Infračervený ovládač je súčasťou balenia

A++

A+

AIRISE
SmartThings



Typ	Nominálny výkon		Jednotka	Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	Energetická účinnosť		MOC za set bez DPH
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)				Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		Chladenie SEER	Vykurovanie SCOP	
AR50F09C1BHNEU	2,50	3,20	Vnúťorná	820x299x215	9,1	6,35	9,52	1f	6,70	4,00	990 €
AR50F09C1BHXEU			Vonkajšia	710x540x220	22,6			220-240/50			
AR50F12C1BHNEU	3,50	3,50	Vnúťorná	820x299x215	9,1	6,35	9,52	1f	6,60	4,00	1 099 €
AR50F12C1BHXEU			Vonkajšia	710x540x220	22,6			220-240/50			
AR50F18C1BHNEU	5,00	6,00	Vnúťorná	1 055x299x215	12,5	6,35	12,70	1f	7,00	4,10	1 692 €
AR50F18C1BHXEU			Vonkajšia	880x638x310	36,8			220-240/50			
AR50F24C1BHNEU	6,50	7,40	Vnúťorná	1 055x299x215	12,5	6,35	15,88	1f	6,80	4,30	2 234 €
AR50F24C1BHXEU			Vonkajšia	880x638x310	38,6			220-240/50			

Kompatibilné Príslušenstvo

Voliteľné

Model	Kábový ovládač SK/CZ	Kábový dotykový ovládač	Adaptér na napojenie kábového ovládača	Adaptér na napojenie nadradeného systému
Typ	MWR-WG01KN	MWR-SH11N	MIM-A00N	MIM-R10N
MOC bez DPH	206 €	158 €	39 €	285 €



Voliteľný nástenný kábový ovládač CZ/SK

AR35

Nástenná klimatizačná jednotka

- Infračervený ovládač je súčasťou balenia



A++

A+

Typ	Nominálny výkon		Jednotka	Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	Energetická účinnosť		MOC za set bez DPH
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)				Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		Chladenie SEER	Vykurovanie SCOP	
AR09TXHQASINEU	2,6	2,9	Vnúťorná	805x285x194	8,1	6,35	9,52	1f	6,30	4,00	756 €
AR09TXHQASIXEU			Vonkajšia	720x495x270	23,2			220-240/50			
AR12TXHQASINEU	3,5	3,8	Vnúťorná	805x285x194	8,1	6,35	9,52	1f	6,10	3,90	839 €
AR12TXHQASIXEU			Vonkajšia	720x495x270	23,2			220-240/50			
AR18BXHQASINEU	5,2	5,2	Vnúťorná	957x300x213	10,5	6,35	12,70	1f	7,10	4,00	1 475 €
AR18BXHQASIXEU			Vonkajšia	805x554x333	34,0			220-240/50			
AR24BXHQASINEU	7,0	7,3	Vnúťorná	1 040x327x220	12,5	9,52	15,88	1f	6,10	3,90	1 776 €
AR24BXHQASIXEU			Vonkajšia	890x673x342	52,0			220-240/50			

AR30

Nástenná klimatizačná jednotka

- Infračervený ovládač je súčasťou balenia



A++

A+

Typ	Nominálny výkon		Jednotka	Rozmery š x v x h (mm)	Hmotnosť (kg)	Pripojovacie potrubie		Napájanie (f/V/Hz)	Energetická účinnosť		MOC za set bez DPH
	Chladenie (kW)	Vykurovanie (kW)				Kvapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		Chladenie SEER	Vykurovanie SCOP	
AR09TXHQBWKNEU	2,6	2,9	Vnúťorná	805x285x194	8,1	6,35	9,52	1f	6,30	4,00	756 €
AR09TXHQBWKXEU			Vonkajšia	720x495x270	23,2			220-240/50			
AR12TXHQBWKNEU	3,5	3,8	Vnúťorná	805x285x194	8,1	6,35	9,52	1f	6,10	3,90	839 €
AR12TXHQBWKXEU			Vonkajšia	720x495x270	23,2			220-240/50			

www.samsung-climatesolutions.com



Viac informácií o rezidenčných split jednotkách
nájdete na webovej stránke
(naskenujte QR kód)

Technické Parametre

Prevádzkový rozsah v režime chladenia od -10 °C do +46 °C
Prevádzkový rozsah v režime vykurovania od -15 °C do +24 °C
Odporúčany tieneny komunikačný kábel.

Riada	Typ	Nominálny výkon		Dĺžky potrubia			Chladivo			Elektrické dáta			Doporučené istenie (A/f/charak)	Elektrické napájanie			Hladina akustického tlaku
		Chlad. (kW)	Vyk. (kW)	Celková (m)	Minimálna (m)	Prevýšenie (m)	Náplň z výroby (kg)	Predplnené (m)	Doplnenie (g/m)	Elektrický príkon (kW)	Pdesign (chladenie)	Pdesign (vykurovanie)		Napájacie káble		Komunikačný kábel	Vnúťorná/Vonkajšia (dB(A) v 1m)
														Vonkajšia jednotka	Vnúťorná jednotka	Vonkajšia-vnúť	
WindFree™ Elite S2	AR70F09CAAWNEU AR70F09CAAWXEU	2,50	3,20	20,0	3,0	10,0	0,97	7,5	15	0,54	2,5	2,4	16A/1f/typ C	3x2,5mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	16/45
	AR70F12CAAWNEU AR70F12CAAWXEU	3,50	4,00	20,0	3,0	10,0	0,97	7,5	15	0,86	3,5	2,4	16A/1f/typ C	3x2,5mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	16/46
	AR70F07C1ABNEU AR70F07C1ABXEU	2,00	2,20	20,0	3,0	10,0	0,95	7,5	15	0,43	2,0	2,2	16A/1f/typ C	3x2,5mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	16/45
WindFree™ Avant S2 Black	AR70F09C1ABNEU AR70F09C1ABXEU	2,50	3,20	20,0	3,0	10,0	0,95	7,5	15	0,57	2,5	2,3	16A/1f/typ C	3x2,5mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	16/45
	AR70F12C1ABNEU AR70F12C1ABXEU	3,50	4,00	20,0	3,0	10,0	0,95	7,5	15	0,91	3,5	2,4	16A/1f/typ C	3x2,5mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	16/46
	AR70F07C1AWNEU AR70F07C1AWXEU	2,00	2,20	20,0	3,0	10,0	0,95	7,5	15	0,43	2,0	2,2	16A/1f/typ C	3x2,5mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	16/45
WindFree™ Avant S2	AR70F09C1AWNEU AR70F09C1AWXEU	2,50	3,20	20,0	3,0	10,0	0,95	7,5	15	0,57	2,5	2,3	16A/1f/typ C	3x2,5mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	16/45
	AR70F12C1AWNEU AR70F12C1AWXEU	3,50	4,00	20,0	3,0	10,0	0,95	7,5	15	0,91	3,5	2,4	16A/1f/typ C	3x2,5mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	16/46
	AR70F15C1AWNEU AR70F15C1AWXEU	4,25	4,70	20,0	3,0	10,0	0,95	7,5	15	1,18	4,3	4,6	20A/1f/typ C	3x4,0mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	25/48
	AR70F18C1AWNEU AR70F18C1AWXEU	5,00	6,00	30,0	3,0	15,0	1,30	7,5	15	1,39	5,0	4,1	20A/1f/typ C	3x4,0mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	25/51
	AR70F24C1AWNEU AR70F24C1AWXEU	6,50	7,40	30,0	3,0	15,0	1,30	7,5	15	1,95	6,5	4,3	20A/1f/typ C	3x4,0mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	27/54
	AR60F09C1AWNEU AR60F09C1AWXEU	2,50	3,20	15,0	3,0	8,0	0,70	7,5	15	0,63	2,5	2,2	16A/1f/typ C	3x2,5mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	16/45
	AR60F12C1AWNEU AR60F12C1AWXEU	3,50	4,00	15,0	3,0	8,0	0,70	7,5	15	0,99	3,5	2,3	16A/1f/typ C	3x2,5mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	16/46
WindFree™ Comfort S2	AR60F18C1AWNEU AR60F18C1AWXEU	5,00	6,00	30,0	3,0	15,0	1,30	7,5	15	1,39	5,0	3,8	20A/1f/typ C	3x4,0mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	25/51
	AR60F24C1AWNEU AR60F24C1AWXEU	6,50	7,40	30,0	3,0	15,0	1,30	7,5	15	1,95	6,5	4,1	20A/1f/typ C	3x4,0mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	27/54
	AR50F07C1AHNEU AR50F07C1AHXEU	2,00	2,20	15,0	3,0	8,0	0,70	7,5	15	0,46	2,0	2,1	16A/1f/typ C	3x2,5mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	19/45
Cebu S2	AR50F09C1AHNEU AR50F09C1AHXEU	2,50	3,20	15,0	3,0	8,0	0,70	7,5	15	0,60	2,5	2,1	16A/1f/typ C	3x2,5mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	19/45
	AR50F12C1AHNEU AR50F12C1AHXEU	3,50	3,50	15,0	3,0	8,0	0,70	7,5	15	1,06	3,5	2,2	16A/1f/typ C	3x2,5mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	19/46
	AR50F15C1AHNEU AR50F15C1AHXEU	4,25	4,30	20,0	3,0	10,0	0,93	7,5	15	1,27	4,3	2,7	16A/1f/typ C	3x2,5mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	25/48
	AR50F18C1AHNEU AR50F18C1AHXEU	5,00	6,00	30,0	3,0	15,0	1,30	7,5	15	1,39	5,0	3,8	20A/1f/typ C	3x4,0mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	25/51
	AR50F24C1AHNEU AR50F24C1AHXEU	6,50	7,40	30,0	3,0	15,0	1,30	7,5	15	1,95	6,5	4,1	20A/1f/typ C	3x4,0mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	27/54
	AR50F09C1BHNEU AR50F09C1BHXEU	2,50	3,20	15,0	3,0	8,0	0,53	7,5	15	0,76	2,5	2,1	16A/1f/typ C	3x2,5mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	19/45
	AR50F12C1BHNEU AR50F12C1BHXEU	3,50	3,50	15,0	3,0	8,0	0,53	7,5	15	1,36	3,5	2,3	16A/1f/typ C	3x2,5mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	19/46
Luzon S2	AR50F18C1BHNEU AR50F18C1BHXEU	5,00	6,00	30,0	3,0	15,0	1,30	7,5	15	1,39	5,0	3,8	20A/1f/typ C	3x4,0mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	25/51
	AR50F24C1BHNEU AR50F24C1BHXEU	6,50	7,40	30,0	3,0	15,0	1,30	7,5	15	1,95	6,5	4,1	20A/1f/typ C	3x4,0mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	27/54
	AR09TXHQASINEU AR09TXHQASIXEU	2,6	2,9	25,0	3,0	10,0	0,55	5	12	0,77	2,8	2,6	16A/1f/typ C	3x2,5mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	20/55
AR35	AR12TXHQASINEU AR12TXHQASIXEU	3,5	3,8	25,0	3,0	10,0	0,55	5	12	1,21	3,6	2,7	16A/1f/typ C	3x2,5mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	22/55
	AR18BXHQASINEU AR18BXHQASIXEU	5,2	5,2	30,0	3,0	20,0	1,00	5	12	1,54	5,2	4,1	20A/1f/typ C	3x4,0mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	25/56
	AR24BXHQASINEU AR24BXHQASIXEU	7,0	7,4	50,0	3,0	25,0	1,60	5	12	2,45	7,0	4,8	20A/1f/typ C	3x4,0mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	28/60
AR30	AR09TXHQBWKNEU AR09TXHQBWKXEU	2,6	2,9	25,0	3,0	10,0	0,55	5	12	0,77	2,8	2,6	16A/1f/typ C	3x2,5mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	20/55
	AR12TXHQBWKNEU AR12TXHQBWKXEU	3,5	3,8	25,0	3,0	10,0	0,55	5	12	1,21	3,6	2,7	16A/1f/typ C	3x2,5mm²	CYKY 3x1,5mm²	JYTY 2x1,0mm²	22/55